



Molto 1K Fliesen-Lack Creativ

Glänzende Schlusslackierung für Wandfliesen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	<p>Zur dauerhaften Schlussbeschichtung von Wandfliesen in Bad, WC, Küchen und sonstigen Bereichen als Alternative zur Neuverfliesung.</p> <p>Aufgrund der starken mechanischen Belastung ist Molto 1K Fliesen-Lack Creativ nicht für Bodenfliesen geeignet.</p> <p>Bei stark beanspruchten Flächen z.B. durch heißes Wasser in Duschkabinen Molto 2K Fliesen-Grund Perfect und Molto 2K Fliesen-Lack Perfect verwenden.</p> <p>Nicht geeignet für Fliesen mit „Lotus-Effekt“.</p>
Inhaltsstoffe	Alkydharz, Titandioxid, Aliphaten, Additive.
Eigenschaften	<p>Leicht zu verarbeiten. Gut verlaufend. Gut deckend. Schnell trocknend. Glänzend. Feuchtigkeitsbeständig. Vergilbungsbeständig. Beständig gegenüber üblichen Haushaltsreinigern. Abmischbar mit Molto CreaColor.</p>
Farbton	Weiß + 5 Abtönkonzentrate (Molto CreaColor).
Gebindegrößen	750 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig.
Glanz	Glänzend.
Dichte/20°C	Ca. 1,2 g/cm ³ .
Viskosität	Leicht thixotrop.
Flammpunkt	Ca. 40°C.
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	750 ml sind ausreichend für ca. 10 m ² .
Trockenzeit	<p>Überstreichbar nach ca. 12 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wasserkontakt nach 24 Std. Mechanische Beanspruchung nach 4-5 Tagen.</p>

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Lösemittelbeständige Schaumstoffrolle oder lösemittelbeständige kurzflorige, flusenfreie Mohair- bzw. Filzrolle, Pinsel mit Spezial-Kunststoffborsten, Anstrichwanne.
------------------	---

Untergründe	Wandfliesen, außerdem Kunststoffe, Zink, Kupfer, Aluminium und andere Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung mit Molto 1K Fliesen-Grund Creativ.
Vorarbeiten	Bei Fliesenflächen loses Fugenmaterial auskratzen. Risse, Löcher, Fehlstellen sowie Dübellöcher in Fliesen mit Molto Fugen-Spachtel ausbessern. Beschädigte und gesprungene Fliesen auswechseln. Silikonverfugungen mit Hilfe von Molto Silikon-Entferner beseitigen. Die gesamte Fliesenfläche mit Molto Fliesen-Reiniger, bei starken Verschmutzungen zusätzlich mit Molto Fugen-Reiniger säubern. Danach gut abtrocknen lassen. Angrenzende Flächen, Fußboden, Sanitärobjekte und Armaturen sorgfältig abkleben bzw. abdecken. Die Flächen müssen mit Molto 1K Fliesen-Grund Creativ grundiert werden, bevor Molto 1K Fliesen-Lack Creativ aufgetragen werden kann.
Verdünnen	Molto 1K Fliesen-Lack Creativ ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Molto 1K Fliesen-Lack Creativ kann auf Wunsch mit Molto CreaColor Abtönkonzentrat abgetönt werden (max. Zugabemenge 2 Flaschen). Vor dem Auftrag den Lack gut aufrühren und in eine Anstrichwanne geben. Schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Kanten oder Fugen mit einem Pinsel vorstreichen. Dann mit einer lösemittelbeständigen Schaumstoffrolle oder einer lösemittelbeständigen, kurzflorigen, flusenfreien Mohair- bzw. Filzrolle Molto 1K Fliesen-Lack Creativ gleichmäßig und ansatzfrei auftragen. Nach ausreichender Trocknung 2. Schicht auftragen.
Nachbehandlung	Molto 1K Fliesen-Lack ist nach 4-5 Tagen mechanisch beanspruchbar. Reinigung der Oberflächen mit milden, haushaltsüblichen Reinigungsmitteln. Keine Scheuermittel verwenden. Die Fugen werden mit diesem Anstrichsystem ebenfalls lackiert und können anschließend <u>nicht</u> durch den Auftrag von farbigen Fugenmitteln farblich abgesetzt werden. Bei stark eingefärbten Duschgels, Shampoos oder Haarfärbemitteln kann es zu Verfärbungen des Anstrichfilms kommen. Flächen sofort gut abspülen. Zur Neuversiegelung ausschließlich anstrichverträgliche Silikondichtungsmassen verwenden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Molto Pinsel-Reiniger auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid und Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält 2-Butanonoxim (Ethyl-methylketoxim), Sikkativ Cobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Produkt nicht spritzen. Während und nach der Verarbeitung sowie beim Reinigen der Werkzeuge mit Molto Pinsel-Reiniger für gute Belüftung sorgen. Vorhergehende Hinweise beachten. Die

	Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 600 g/l (2007), 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 495 g/l VOC.
Produktcode	M-LL 01
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entzündlich.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

