



Molto Fliesen-Reiniger

Zum Entfernen von Ablagerungen auf Fliesen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung


Anwendungsbereiche	Zur Reinigung von Keramikfliesen, Steinzeug und Klinker an Boden und Wandflächen. Zur Vorbereitung von Fliesenflächen vor einer Anwendung von Molto Fliesen-Lackierungen oder Molto Fugen-Frisch. Zum Entfernen von Kalk-, Zement- und anderen Ablagerungen. Zur Reinigung von säurebeständigen Oberflächen.
Inhaltsstoffe	5% - <15% nichtionische Tenside, Duftstoffe, organische Säure, anorganische Säure, Wasser. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Hoch konzentriert. Aktive Löseeigenschaften. Schnell und gründlich wirksam. Entkalkt und entfettet. Geruchsarm. Leicht zu verarbeiten. Hinterlässt keine Kratzspuren. Enthält keine Scheuermittel.
Farbton	Klar, leicht gelblich.
Gebindegrößen	375 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig.
Dichte/20°C	Ca. 1,05 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 1.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	In Abhängigkeit von Art und Grad der Verschmutzung und der Verdünnung mit Wasser reichen 375 ml für 10-40 m ² .

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Kunststoffgefäß, Scheuerbürste, Schwamm oder Schwammtuch.
Untergründe	Keramikfliesen, Steinzeug und Klinker an Boden und Wandflächen. Säurebeständige Oberflächen.
Vorarbeiten	Grobe Verunreinigungen, soweit möglich, mit Spachtel oder Kunststoffschaber beseitigen. Lose Teile, wie z.B. nicht haftendes Fugenmaterial, trocken mechanisch entfernen. Oberfläche leicht mit Wasser anfeuchten. Säureempfindliche Untergründe wie Marmor, Travertin, Emaille, Chrom, Eisenmetalle, bestimmte Kunststoffe, Naturhölzer usw. schützen. (Im Zweifelsfall Molto Fliesen-Reiniger an einer unauffälligen Stelle probieren).

Verdünnen	Molto Fliesen-Reiniger je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnt verwenden.
Anwendung	Molto Fliesen-Reiniger mit einem Schwamm o. ä. auf die mechanisch vorgereinigte und angefeuchtete Fläche auftragen. Ca. 5 Min. einwirken, aber nicht eintrocknen lassen. Dann die Oberfläche mit einer Scheuerbürste und warmen Wasser gründlich abreiben. Anschließend mit einem Schwamm oder Schwammtuch und reichlich Wasser nachwaschen und abspülen. Bei stark verschmutzten Flächen den Vorgang ggf. wiederholen.
Nachbehandlung	Stark verschmutzte Fliesen-Fugen zusätzlich mit Molto Fugen-Reiniger behandeln.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung 	Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Gebrauchs- und Warnhinweise	Vor Gebrauch die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation lesen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutz-ausrüstung anlegen, falls erforderlich. Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 2.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im Originalgebinde, frostfrei zwischen +5°C und +30°C in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr. 060106. Mittel und Produktreste nicht in Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. UBA-Nr. 0591 0041.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

