



## **Molto Fugen-Dichtungsband**

Selbstklebendes Dichtungsband zum Abdichten von Fugen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 2

### **I. Produktbeschreibung**

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum Abdichten von Fugen in Bad, WC und Küche wie z. B. Waschbecken, Badewannen, Duschwannen, Kanten zwischen Boden- und Wandfliesen, Fensterrahmen und Anschlussfugen zwischen Wand und Tüorzargen.  Als Alternative zu den mit Handpistolen zu verarbeitenden Fugen-Dichtungsmassen (Kartuschen).
<b>Inhaltsstoffe</b>	Halbfeste Paste auf Basis von Butylkautschuk, Harzen, Füllstoffen, Pigmenten und Additiven mit Polyethylenabdeckung.
<b>Eigenschaften</b>	Einfache Handhabung. Selbstklebend. Flexibel und rissfest. Feuchtigkeitsbeständig. Lichtbeständig.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	Rolle à 5 m Länge x 9 mm Breite.

### **II. Technische Daten**

<b>Lieferform</b>	Aufgerolltes Band, gebrauchsfertig.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Hitzebeständigkeit</b>	Max. 90°C.

### **III. Arbeitsanleitung**

<b>Werkzeuge</b>	Schere, Cuttermesser.
<b>Untergründe</b>	Glatte Untergründe wie Fliesen, Tüorzargen, Fensterrahmen usw.
<b>Vorarbeiten</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Evtl. Silikonreste mit Molto Silikon-Entferner entfernen. Flächen entsprechend mit Molto Fliesen-Reiniger bzw. Molto Fugen-Reiniger reinigen.
<b>Anwendung</b>	Das Verkleben des Dichtungsbands vorzugsweise von einer Ecke aus beginnen und an der Ansatzstelle fest andrücken. Dann das Band abrollend mit der Hand dem Verlauf der zu beklebenden Fuge folgen und so fixieren. Mit angefeuchteter Schere abschneiden. Wenn das Band richtig sitzt, fest andrücken. In Ecken zwei im 45°-Winkel angeschnittene Band-Enden aneinander kleben.  Hinweis: Der Kunststoffstreifen an der Oberfläche des Bands dient dem Schutz und der Haltbarkeit des Dichtungsmaterials.
<b>Nachbehandlung</b>	Anm.: Molto Fugen-Dichtungsband ist nicht überstreichbar.

### **IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
-------------------------	--

<b>Gebrauchs und Warnhinweise</b>	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	Im Allgemeinen nicht wassergefährdend.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Molto Fugen-Dichtungsband kühl, frostfrei und trocken lagern. Inhalt vollständig aufbrauchen. Restentleerte Verpackung in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Materialreste und nicht restentleerte Verpackung ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

#### Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
 Vitalisstr. 198-226  
 50827 Köln  
 T +49 (0) 221-5881-0  
 E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

