



Molto Modellier Moltofill

Innen-Fertigspachtel für Modellierarbeiten.

Stand: Juli 2011

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Leicht formbare Modelliermasse zum Reparieren von Stuck-, Gips-, Steinteilen, Tapeten, Dekorplatten, Holz etc. Zum Füllen von Hohlräumen im Fugenbereich z.B. zwischen Türrahmen/Wand oder Fußleisten/Wand etc. Nicht zur Verankerung von Haken und Dübeln geeignet. Nicht zur Verwendung auf Kunststoffen, Metallen oder dauerfeuchten Untergründen geeignet. Nicht für den Bodenbereich geeignet.
Inhaltsstoffe	Acrylacopolymerdispersion, silikatische Füllstoffe, Wasser, Ester Alkohol, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Direkt aus der Tube zu verarbeiten. Leicht form- und modellierbar. Lässt sich nach Durchtrocknung leicht bearbeiten (keine steinharte Masse). Kein Nachschleifen notwendig. Extrem leicht. Hohes Stand- und Füllvermögen. Lässt sich extrem dickschichtig verarbeiten, aber auch dünn ausziehen. Im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	200 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 0,5 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Trockenzeit	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 1 mm Schichtstärke = ca. 0,5 Std. 5 mm Schichtstärke = ca. 4 Std. 10 mm Schichtstärke = ca. 24 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel
Untergründe	Putz, Beton, Gipskarton, Zement, Mauerwerk, Styropor, Hartschaum, Dekorplatten, Stuck, Tapeten, Pappe, Papier, Holz etc.
Vorarbeiten	Untergründe gut säubern. Lose Schichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit einem Tiefgrund grundieren.
Verdünnen	Molto Modellier Moltofill ist gebrauchsfertig und wird im

	Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Für Modellierarbeiten entsprechende Menge herausdrücken und per Hand oder mit geeignetem Werkzeug formen. Bei Reparaturen in die schadhafte Stelle drücken und glätten.
Nachbehandlung	Molto Modellier Moltofill kann nach vollständiger Durchtrocknung weiterbearbeitet und/oder überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Gebinde nach Gebrauch wieder fest verschließen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebilde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

