



## Molto Flächenglätter Moltofill

Innen-Fertigspachtel zum Glätten von rauen und unebenen Wand- und Deckenflächen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 2

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Für alle rauen und unebenen Flächen im Innenbereich wie z.B. Putz, kunstharzgebundene Strukturputze, Gips, Kalkputz, Beton, Hartschaumplatten, Glasfasertapeten, Ölsockel sowie gut haftende Altanstrichen.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Vinylacetatcopolymerdispersion, Dolomit, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/52240042).
<b>Eigenschaften</b>	Gebrauchsfertig. Gute Geschmeidigkeit beim Spachteln großer Flächen. Hohe Anfangs- und Endhaftung.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	5 kg, 15 kg.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,90 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Flammpunkt</b>	>100°C.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Std.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Kelle, Glättkelle, Spachtel, Japanspachtel.
<b>Untergründe</b>	Alle trockenen, festen, saugfähigen und tragfähigen Untergründen wie z.B. Putz, kunstharzgebundene Strukturputze, Gips, Kalkputz, Beton, Hartschaumplatten, Glasfasertapeten, Ölsockel sowie gut haftende Altanstriche.  Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Flächen, Glas, Kunststoff, Metall und im Außenbereich.
<b>Vorarbeiten</b>	Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit einem Tiefgrund grundieren. Tiefere Risse mit Molto Moltofill innen ausbessern.
<b>Verdünnen</b>	Molto Flächenglätter Moltofill ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anwendung</b>	Das Material mit z.B. einer Glättkelle auftragen und glattziehen. Bei sehr rauen oder unebenen Untergründen Auftrag wiederholen. Durch die zweifache Spachtelung erübrigt sich in den meisten Fällen das

	Schleifen. Falls erforderlich Armierungsgewebe in das noch nasse Spachtelbett einlegen und mit einem Spachtel plan abziehen. Nicht über 2 mm Schichtstärke spachteln.
<b>Nachbehandlung</b>	Molto Flächenglätter Moltofill muss vor folgenden Anstrich- oder Tapezierarbeiten mit einem Tiefgrund grundiert werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutz-ausrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Molto Flächenglätter Moltofill frostfrei, nur im dichtverschlossenen Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelgefäß geben. Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben): Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

#### Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
 Vitalisstr. 198-226  
 50827 Köln  
 T +49 (0) 221-5881-0  
 E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

