



## Molto Fugen-Reiniger

Zur gründlichen Reinigung von Fugen an Wand  
und Boden.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zur Reinigung von Fugen zwischen Fliesen, Steinzeug und Klinker an Wand- und Bodenflächen. Beseitigt Fett, Schmutz, Seifenreste und andere Ablagerungen. Zur Vorbereitung der Fugen vor Anwendung von Molto Fugen-Frisch, Molto Fugen-Neu Express mit Dosierschwamm oder Molto Fliesen-Lacken.
<b>Inhaltsstoffe</b>	5% - <15% Phosphate, <5% NTA, <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Wasser. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
<b>Eigenschaften</b>	Leicht zu verarbeiten. Wirkt schnell und gründlich. Entfettet wirkungsvoll. Geruchsarm. Enthält keine Scheuermittel. Keine Kratzspuren auf angrenzenden Flächen.
<b>Farbton</b>	Klar, leicht gelblich.
<b>Gebindegrößen</b>	375 ml.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,07 g/cm <sup>3</sup> .
<b>pH-Wert</b>	Ca. 11.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	375 ml reichen für ca. 10-30 m <sup>2</sup> Fliesenfläche je nach Verschmutzungsgrad.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Pinself, Bürste, Schwamm, Spachtel.
<b>Untergründe</b>	Geeignet für alle Fugenmaterialien.  WICHTIG: Angrenzende, empfindliche Flächen wie z.B. Marmor, Natursteine, Hölzer etc. schützen. Nicht anwenden bei gestrichenen Oberflächen. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
<b>Vorarbeiten</b>	Grobe Verunreinigungen, soweit möglich, mit einem Spachtel oder Kunststoffschaber beseitigen.
<b>Verdünnen</b>	Molto Fugen-Reiniger je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder mit bis zu 4 Teilen Wasser verdünnt verwenden.

<b>Anwendung</b>	Molto Fugen-Reiniger mit einem Schwamm o. ä. auf die Fugen auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend die Fugen mit einer Bürste und warmem Wasser gründlich reinigen. Mit viel Wasser nachwaschen. Falls erforderlich Anwendung wiederholen.
<b>Nachbehandlung</b>	Nach ausreichender Trocknung können die Fugen mit Molto Fugen-Frisch oder Molto Fugen-Neu Express mit Dosierschwamm weiterbehandelt werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im Originalgebinde, frostfrei zwischen +5°C und +30°C in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr. 070701. Mittel und Produktreste nicht in Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. UBA-Nr. 0591 0057.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
 Vitalisstr. 198-226  
 50827 Köln  
 T +49 (0) 221-5881-0  
 E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)



