



## Molto Fugen-Spachtel

Zum schnellen Ausbessern kleiner Schäden oder  
Dübellöcher in Fliesenfugen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 2

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum schnellen und einfachen Ausbessern kleiner Schäden oder Dübellöcher in Fliesenfugen im Innenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Styrolacrylatcopolymerdispersion, Titandioxid, Cristobalit, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Direkt aus der Tube zu verarbeiten. Schnell trocknend.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	300 ml.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,65 g/cm <sup>3</sup> .
<b>pH-Wert</b>	8-9.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Trockenzeit</b>	Je nach Breite und Tiefe der Fuge 1-4 Std.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Spachtel, Schwamm, Poliertuch.
<b>Untergründe</b>	Geeignet für alle Fugenmaterialien.
<b>Vorarbeiten</b>	Loses Fugenmaterial entfernen.
<b>Verdünnen</b>	Molto Fugen-Spachtel ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anwendung</b>	Tube kräftig durchkneten. Material in die schadhafte Fuge drücken. Überschüssige Fugenmasse mit einem Spachtel entfernen. Noch vor dem Trocknen Fliesen mit einem feuchten Schwamm abwischen und nach dem Trocknen mit einem trockenen Tuch nachpolieren.
<b>Nachbehandlung</b>	Nach ausreichender Trocknung können die Fugen mit z.B. Molto Fugen-Frisch weiterbehandelt werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

### IV. Besondere Hinweise

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
-------------------------	---

<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Tube nach Gebrauch wieder fest verschließen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über 30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
 Vitalisstr. 198-226  
 50827 Köln  
 T +49 (0) 221-5881-0  
 E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

