



Molto CreaColor

Spezielles Abtönkonzentrat für Molto 1K Fliesen-Lack Creativ. Stand: August 2010

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Abtönen von Molto 1K Fliesen-Lack Creativ. WICHTIG: Molto CreaColor nur in Verbindung mit Molto 1K Fliesen-Lack Creativ verwenden, da das Abtönkonzentrat – pur verwendet – nicht trocknend ist. Nicht geeignet zum Abtönen von Molto 2K Fliesen-Lack Perfect.
Inhaltsstoffe	Pigmente, Wasser, Glykolether, Additive.
Eigenschaften	Leicht einzurühren. Hochkonzentriert. Lichtecht.
Farbton	Abendsonne, Delfingrau, Wüstengelb, Spanischterracotta, Paradiesblau.
Gebindegrößen	25 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	1,1-1,8 g/cm ³ je nach Farbton.
Flammpunkt	>100°C.
Löslichkeit in Wasser	mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Rührholz.
Verdünnen	Molto CreaColor ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Je nach gewünschter Farbintensität 1-2 Flaschen Molto CreaColor in 1 Dose (750 ml) Molto 1K Fliesen-Lack Creativ sorgfältig einrühren. WICHTIG: Nicht mehr als 2 Flaschen je Dose verwenden, da dies zu Trocknungsproblemen führt.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Molto Pinsel-Reiniger auswaschen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
-------------------------	---

Gebrauchs- und Warnhinweise	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C und über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoffsammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

