



Molto Fugen-Neu Express mit Dosierschwamm

Zum Auffrischen von alten und vergrauten Fliesenfugen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Auffrischen von alten und vergrauten Fliesenfugen im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Calcit, Zinksulfid, Kaolin, Wasser, Glykolether, Additive, Filmkonservierer, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Einfache Anwendung. Schmutzabweisend. Verhindert Schimmelbefall. Alkalibeständig. Lichtbeständig. Nur für den Innenbereich.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	220 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,72 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca 7,5.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	Abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite reichen 220 ml für ca. 8 m ² geflieste Fläche.
Trockenzeit	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 1 Std. Die Scheuerbeständigkeit wird nach ca. 3 Wochen erreicht.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Schwamm.
Untergründe	Fliesenfugen. Nicht anwenden auf : - Nicht porösen Fugen, in denen Kunststoffe wie z.B. Silikone oder Epoxide verarbeitet wurden. - Mit Wasser abweisenden Mitteln behandelte und/oder gestrichene Fugen. - Unglasierte Fliesen und Natursteine. - Nicht im Außenbereich verwenden.
Vorarbeiten	Verschmutzte Fugen mit Molto Fugen-Reiniger oder Molto Fugen-Reiniger mit Dosierschwamm <u>sehr</u> gründlich säubern. Schadhafte Fugen mit Molto Fugen-Spachtel ausbessern.

	Angrenzende Flächen wie z.B. Sanitärkeramik und unglasierte Flächen gut abdecken.
Verdünnen	Molto Fugen-Neu Express mit Dosierschwamm ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	<p>Tube vor Gebrauch schütteln. Vor der Anwendung den Schwamm von der Tube abdrehen, Schutzsiegel entfernen und Schwamm wieder aufdrehen.</p> <p>Molto Fugen-Neu Express mit dem Dosierschwamm auf die Fuge auftragen, ca. 1 Std. trocknen lassen und anschließend mit einem Schwamm und klarem Wasser die Farbe von den Fliesen entfernen. Ggf. Vorgang wiederholen.</p> <p>Tipp: Die Trockenzeit ist sehr stark abhängig von der Verarbeitungstemperatur. Der richtige Zeitpunkt zum Entfernen der überschüssigen Farbe auf den Fliesen besteht, wenn die Farbe in den Fugen schon matt aufgetrocknet ist, die Farbe auf den Fliesen aber noch glänzend feucht ist. Durch die Porosität der Fugen trocknet die Farbe dort schneller an. Abschnittsweise vorgehen! Zum Entfernen der Farbe auf den Fliesen mit einem feuchten Schwamm plan über die Fläche reiben, den Schwamm dabei nicht zu fest in die Fuge drücken.</p>
Nachbehandlung	<p>Nicht erforderlich.</p> <p>Für einen noch besseren Schutz können die Fugen anschließend mit Molto Fugen-Versiegelung mit Dosierschwamm versiegelt werden.</p>
Reinigung der Werkzeuge	<p>Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>Zur mehrmaligen Verwendung den Dosierschwamm direkt nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.</p>
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutz-ausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i - Einkomponenten-Speziallacke): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 15 g/l VOC.
Produktcode	M-DF 02
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Mittel frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

