



Molto Anlauger

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger für saubere, fettfreie
und haftfähige Untergründe

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung


Anwendungsbereiche	Zur Herstellung von sauberen, fettfreien, griffigen und haftfähigen Untergründen. Zum Entfernen von Schmutz- und Fettablagerungen. Für alle alten Flächen vor einem Neuanstrich. Für innen und außen.
Inhaltsstoffe	<5% Natriummetasilikat, <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, <5% EDTA, <5% Phosphate, Duftstoffe und Wasser. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Geruchsarm. Keine Staubentwicklung. Durchdringende Reinigungskraft. Einfach anzuwenden. Oberfläche wird chemisch aufgeraut. Hochwirksam, schnell und gründlich.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	375 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,05 g/cm ³ .
pH-Wert	>12.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verbrauch	Die gebrauchsfertige Reinigungslösung ist ausreichend für ca. 75 m ² .

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Kunststoffgefäß, Wassereimer, Pinsel oder Deckenbürste und Schwamm. Eventuell feines Nass-Schleifpapier.
Untergründe	Geeignet für alle Altanstriche wie Öl- und Lackfarben, wasch- und scheuerbeständige Dispersionsfarben, Latex- und Acrylfarben auf Holz, Metall, Putz und Mauerwerk sowie den meisten Kunststoffen.
Vorarbeiten	Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Glatte und stark glänzende Anstrichschichten anschleifen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Glas, Naturhölzer und andere empfindliche Flächen abdecken.
Verdünnen	375 ml Molto Anlauger je nach Verschmutzungsgrad mit 4-7 Liter Wasser mischen und kurz umrühren.
Anwendung	Die Molto Anlauger-Lösung mit Pinsel oder Deckenbürste auf die Fläche auftragen und gut einreiben. Kurze Zeit einwirken lassen. Die Reinigungslösung sollte dabei jedoch nicht eintrocknen. Unebenheiten wie Pinselstriche, Läufer oder Verunreinigungen in den Altanstrichen ggf. mit Nass-Schleifpapier ausschleifen. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Spritzer auf Glasflächen sofort mit

	klarem Wasser abwaschen.
Nachbehandlung	Nach guter Austrocknung kann mit den üblichen Beschichtungsstoffen weitergearbeitet werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung 	C Ätzend. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und nicht trinken. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und die Produktinformation. Molto Anlauger ist alkalisch, daher Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Beschmutzte/getränkte Kleidung ausziehen. Nach Arbeitsende und vor den Pausen Hände waschen. Rückfettende Creme verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 2.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im Originalgebinde, frostfrei zwischen +5°C und +25°C in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Restentleerte (tropffreie Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr. 060205. Mittel und Produktreste nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. UBA-Nr. 0591 0055.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

