



## Molto Grundierung gegen Flecken

Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum dauerhaften Abdecken von Wasserflecken, Nikotinflecken, Fettflecken, Rostflecken, Russverschmutzungen, Lippenstiftflecken, Kugelschreiberflecken, Bleistift- und nahezu allen Filzstiftflecken sowie Graffiti an geputzten Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten, Beton und Tapeten. Als matter, weißer Schlussanstrich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Polystyrolacrylatharz, Titandioxid, Calcit, Glimmer, Nephelin, Aliphaten, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Isoliert bzw. deckt Flecken ab. Verhindert dauerhaft erneutes Durchbluten. Gebrauchsfertig. Einfach zu verarbeiten. Weiß, matt auf trocknend. Überstreichbar, übertapezierbar. Zum Streichen. Schnelltrocknend.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	1 l, 2,5 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig, gebrauchsfertig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Flammpunkt</b>	Ca. 40°C.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. 1 l ist ausreichend für ca. 7-9 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die aufgestrichene Farbe nach ca. 2-3 Stunden trocken und überstreichbar.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Pinself, Flächenstreicher, Farbroller.
<b>Untergründe</b>	Geputzte Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten sowie Beton.
<b>Vorarbeiten</b>	Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit Innen Moltofill o. ä.

	ausbessern. Sandende und kreidende Putzschichten mit Molto Tiefgrund festigen. Fußbodenbelag, Möbel usw. gut abdecken.
<b>Verdünnen</b>	Molto Grundierung gegen Flecken ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet. Nicht mit anderen Systemen mischen (z.B. Lackfarben, Dispersionsfarben usw.).
<b>Anwendung</b>	Vor Gebrauch Farbe gut umrühren. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Farbroller satt und gleichmäßig auftragen. In der Regel ist ein Anstrich ausreichend. Bei sehr stark durchschlagenden bzw. sehr dunklen Flecken eventuell nach der vollständigen Trocknung eine zweite Schicht auftragen.  Nur Abtönfarben für lösemittelhaltige Systeme verwenden (Zugabe max. 1%).
<b>Nachbehandlung</b>	Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst aufgetragen werden, wenn Molto Grundierung gegen Flecken vollständig trocken ist. Dabei sind stark lösemittelhaltige Farbsysteme, wie z.B. Chlorkautschuklacke, Epoxydharzlacke oder Polyesterlacke nicht geeignet.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Molto Pinsel-Reiniger auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührungen mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Während und nach Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht für großflächige Innenanwendung empfohlen. Hierfür empfehlen wir die Anwendung wasserverdünnter Produkte. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutz-ausrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g - Absperrende Grundbeschichtungsstoffe): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 299 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-GP 02
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entzündlich.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Vitalisstr. 198-226  
50827 Köln  
T +49 (0) 221-5881-0  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

