



Molto Grundierung gegen Flecken (Aerosol)

Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung


| | |
|---------------------------|--|
| Anwendungsbereiche | Zum dauerhaften Abdecken von Wasserflecken, Nikotinflecken, Fettflecken, Rostflecken, Russverschmutzungen, Lippenstiftflecken, Kugelschreiberflecken, Bleistift- und nahezu allen Filzstiftflecken sowie Graffiti an geputzten Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten, Beton und Tapeten. Als matter, weißer Schlussanstrich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen. |
| Inhaltsstoffe | Acrylat, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive, Treibmittel. |
| Eigenschaften | Isoliert bzw. deckt Flecken ab. Verhindert dauerhaft erneutes Durchbluten. Gebrauchsfertig. Einfach zu verarbeiten. Weiß, matt auf trocknend. Überstreichbar, übertapezierbar. Zum Sprühen. Schnelltrocknend. |
| Farbton | Weiß. |
| Gebindegrößen | 500 ml. |

II. Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Lieferform | Sprühdose. |
| Glanz | Matt. |
| Dichte/20°C | Ca. 0,8 g/cm ³ . |
| Löslichkeit in Wasser | Nicht mischbar. |
| Verarbeitungstemperatur | Ab +5°C. |
| Verbrauch | Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. 500 ml Spray ist ausreichend für ca. 2-3 m ² . |
| Trockenzeit | Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die aufgesprühte Farbe schon nach ca. 10 Min. trocken und überstreichbar. |

III. Arbeitsanleitung

| | |
|--------------------|--|
| Untergründe | Geputzte Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten sowie Beton. |
| Vorarbeiten | Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit Innen Moltofill o. ä. ausbessern. Sandende und kreidende Putzschichten mit Molto Tiefgrund festigen. Fußbodenbelag, Möbel usw. gut abdecken. |
| Anwendung | Molto Grundierung gegen Flecken gut schütteln, nach Anschlägen der Kugel noch mind. 1 Min. weiterschütteln. |

| | |
|--|--|
| | Im Abstand von 20-30 cm mit kreisenden Bewegungen leicht sprühen, ohne abzusetzen, bis der Fleck gut abgedeckt ist. Nach 10 Min. Vorgang wiederholen. |
| Nachbehandlung | Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst aufgetragen werden, wenn Molto Grundierung gegen Flecken vollständig trocken ist. Dabei sind stark lösemittelhaltige Farbsysteme, wie z.B. Chlorkautschuklacke, Epoxydharzlacke oder Polyesterlacke nicht geeignet. |
| IV. Besondere Hinweise | |
| EU-Kennzeichnung  | <p>F+ Hochentzündlich. N Umweltgefährlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.</p> <p>Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.</p> |
| Gebrauchs- und Warnhinweise | Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht für großflächige Innenanwendung empfohlen. Hierfür empfehlen wir die Anwendung wasserverdünnbarer Produkte. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. |
| Europäischer VOC-Gehalt | Entfällt. |
| Wassergefährdungsklasse | WGK 2. |
| Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) | Hochentzündlich. |
| Lagerung und Entsorgung | Dose gut verschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 140603. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. |

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

